

CKC® FM-012

ESPECIFICACIONES

FIRESTOP CKC®

La masilla cortafuego **CKC® FM-012** es un producto **intumescente** para el sellado de aberturas de mayor tamaño, aplicado con espátulas en conductos, tuberías y pasos de cables. También puede utilizarse como sustituto del **sellante**, desempeñando la función de barrera **cortafuego** por hasta **3 horas**.

Densidad	1,35 - 1,45g/cm³
Color	Rojo
Tiempo de curado completo	7 - 14 dias
Temperatura de uso	5 - 40°C
Temperatura de almacenamiento	10 - 30°C
Embalaje	Balde de 5 Kg



Principales Beneficios:
Alta tasa de intumescencia, moldeable, fácil de instalar, libre de halógenos y sin amianto. No contiene compuestos orgánicos volátiles (VOC=11). Autoportante.

Ensayos y Certificaciones:
UL1479 (3h), T&F Rating, FM Approved y ASTM E662 con Dm<450.

CLASSIFIED UL — FM APPROVED — 3h

Aplicaciones:



CONOZCA AQUÍ EL PORTAFOLIO COMPLETO FIRESTOP CKC® — FIRE STOP

Atención y Presupuestos vía Whatsapp

Haz clic o apunta la cámara de tu celular

CKC ARGENTINA S.A.S.
CUIT 30-71888384-5
Tel: +54 9 11 7062-4559 / Email: comercial@ckc.ar
Website: ckc.ar / Instagram: @ckcproteccionpasiva

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN Y USO DEL PRODUCTO

CKC® FM-012

INSTALACIÓN

1. Limpie la superficie de las aberturas y de todas las pasajes donde será aplicado;
2. Si es necesario, use moldes o formas para el material;
3. Aplique la cantidad adecuada de **CKC® FM-012** y luego alise la superficie con una espátula;
4. La superficie puede recibir pintura después de la curación completa.

ALMACENAMIENTO

Almacene en un ambiente interno, seco y libre de calor, entre 10°C a 30ºC.
Utilice el producto dentro de los 24 meses posteriores a la fecha de fabricación (ver envase: AAMMDD).

MANTENIMIENTO, INSPECCIÓN, LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN

Después de la aplicación del producto, debe inspeccionarse cada 2 años en ambientes internos. En ambientes externos, la inspección debe realizarse anualmente para diagnosticar, reparar o proporcionar el tratamiento adecuado que garantice su durabilidad, ciclo de mantenimiento, vida útil y garantías.
CKC Argentina y sus aplicadores están calificados y preparados para realizar estas inspecciones y generar informes, así como aplicar las medidas de mantenimiento adecuadas para la conservación y durabilidad del producto. La falta de inspección anual y la ausencia de comunicación escrita de los informes a CKC do Brasil implica la pérdida de las garantías del producto. Solicite hoy su inspección y asegure la durabilidad esperada del producto.
Consulte en este enlace el Manual de Mantenimiento y Conservación de los Productos CKC:
https://ckc.com.br/manual-de-manutencao-e-conservacao-dos-produtos-ckc.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN

Para su seguridad, utilice máscara de respiración, gafas protectoras y guantes de látex durante la aplicación. CKC Argentina no se responsabiliza por el uso incorrecto del producto ni por accidentes ocurridos con el mismo. Consulte con nuestro equipo técnico los sistemas y rendimientos disponibles para cada producto.

CKC ARGENTINA S.A.S.
CUIT 30-71888384-5
Tel: +54 9 11 7062-4559 / Email: comercial@ckc.ar
Website: ckc.ar / Instagram: @ckcproteccionpasiva

Atención y Presupuestos vía Whatsapp
Haz clic o apunta la cámara de tu celular