

CKC® INSS-1440 Y CKC® INSS-2460

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FIRESTOP
CKC



Los **selladores intumescentes** resistentes al fuego pueden ser de **base acrílica (CKC® INSS-1440)**, aplicables en pequeños vanos, aberturas y sellos eléctricos y perimetrales, para ambientes secos e internos; o **a base de silicona (CKC® INSS-2460)**, aplicable en pequeñas aberturas y en juntas eléctricas, hidráulicas, juntas de unión, ideales para ambientes húmedos y exteriores.

Densidad	Aprox. 1,55 ± 0,1 g/cm³/1,15 -1,25 g/cm³
Color	Gris / Blanco
Temperatura de uso	5 a 40º C/-25 a 80º C
Cura al tacto	Aproximadamente 30 min.
Tiempo total de curado	7 a 21 / 7 a 14 días
Dureza (CKC® INSS-2460)	Shore A 30º - 40º
Elongación (CKC® INSS-2460)	> 200%
Tasa de expansión (CKC® INSS-1440)	3 a 5 veces
Temperatura de almacenamiento	10 a 30ºC
Envases	Tubo de 310 ml / Sachet de 600 ml

Principales beneficios:
Excelente resistencia al fuego, fácil de instalar, libre de halógenos y sin asbesto.

Ensayos y certificados:
UL1479 (3h), T&F Rating, *UL2079 (3h), ASTM E662 con Dm<450, ASTM E84, FM Approved.
*solo presente en el modelo CKC® INSS-2460 + bajo pedido.

CONOZCA AQUÍ EL PORTAFOLIO COMPLETO FIRESTOP CKC®

FIRE STOP

Atención y Presupuestos vía Whatsapp

Haz clic o apunta la cámara de tu celular.

Copyright © 2023 | CKC Argentina | Todos los derechos reservados
TEL: +54 9 11 7062-4559
www.ckc.ar | comercial@ckc.ar

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN Y USO DEL PRODUCTO

CKC® INSS-1440 Y CKC® INSS-2460

INSTALACIÓN

1. Limpie la superficie de las aberturas y de todas las áreas donde se aplicará el producto.
2. Si es necesario, utilice moldes o formas para el material.
3. Aplique la cantidad adecuada de CKC® INSS-1440 o CKC® INSS-2460 y luego nivele la superficie con una espátula.
4. En el caso de CKC® INSS-1440, la superficie puede recibir pintura después del curado completo.

ALMACENAMIENTO

Guarde el producto en un ambiente interno, seco y libre de calor, con una temperatura entre 10ºC y 30ºC.
Utilice el producto en un plazo de hasta 24 meses a partir de la fecha de fabricación (consultar el frasco: AAMMDD).

MANTENIMIENTO, INSPECCIÓN, LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN

Después de la aplicación del producto, se debe realizar una inspección cada 2 años en ambientes internos y anualmente en ambientes externos para diagnosticar, reparar y aplicar el tratamiento adecuado que garantice su durabilidad, ciclo de mantenimiento, vida útil y garantías.
CKC do Brasil y sus aplicadores están certificados y capacitados para realizar inspecciones y emitir informes, además de tomar las medidas adecuadas para conservar y prolongar la durabilidad del producto.
La falta de inspección anual y la no comunicación escrita de los informes a CKC do Brasil puede resultar en la pérdida de la garantía del producto.
Solicite su inspección hoy y garantice la durabilidad esperada. Consulte el Manual de Mantenimiento y Conservación de los Productos CKC en el siguiente enlace:
https://ckc.com.br/manual-de-manutencao-e-conservacao-dos-produtos-ckc

EQUIPOS DE PROTECCIÓN

Para su seguridad, use mascarilla de respiración, gafas protectoras y guantes de látex durante la aplicación.
CKC do Brasil no se responsabiliza por el uso incorrecto del producto ni por accidentes ocurridos con su aplicación.
Consulte con nuestro equipo técnico para conocer los sistemas y rendimientos disponibles de cada producto.

Copyright © 2023 | CKC Argentina | Todos los derechos reservados
TEL: +54 9 11 7062-4559
www.ckc.ar | comercial@ckc.ar

Atención y Presupuestos vía Whatsapp
Haz clic o apunta la cámara de tu celular.